

## Opis przedmiotu zamówienia

### Warunki oferty :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Termin realizacji | - sukcesywnie po telefonicznym lub mailowym ustaleniu zakresu zapotrzebowania (nie więcej niż 5 dostaw) |
| 2. Transport         | - bezpłatny wraz z wniesieniem do budynku, miejsce dostawy: 41-250 Czeladź ul. 17 Lipca 27              |

### 1. Wieszak obrotowy 10-30cm szt.: 80

- służą do montażu sufitów kasetonowych
- wysokość 30cm
- szerokość 3cm
- długość 1,5cm

### 2. Kątownik przyścienny mb: 105

- Kątownik stalowy
- długość 300 cm
- szerokość 2,4 cm
- wysokość 1,9 cm

### 3. Profil sufitowy główny szt.: 28

- profile wykorzystywane są do budowy stalowej konstrukcji, mocującej sufity podwieszane
- długość 360 cm
- szerokość 2,4 cm
- wysokość 3,8 cm

### 4. Profil 1200mm szt.: 74

- Profil przeznaczony do sufitów kasetonowych
- długość 1200 mm
- szerokość 24 mm
- wysokość 33 mm

### 5. Listwa 600mm szt.: 180

- Profil przeznaczony do sufitów kasetonowych
- długość 600 mm
- szerokość 24 mm
- wysokość 33 mm

## **6. Płyta Sufitowa szt.: 280**

- płyta polistyrenowa
- szerokość 60 cm
- wysokość 60 cm
- grubość 1 cm

## **7. Podtynkowa oprawa rastrowa LED wraz z świetlówkami LED szt.: 14**

- Oprawa rastrowa wpuszczana, źródło światła: cztery tuby LED T8 o długości 590mm i naturalnej barwie światła
- Zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- kolor biały
- Montaż w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm
- szerokość 64,5 cm
- wysokość 9,5 cm
- długość 63 cm

## **8. Gładź szpachlowa 1op = 20kg szt.: 30**

- Gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do całościowego ręcznego wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów

## **9. Lekki tynk maszynowy 1op = 30kg szt.: 25**

- tynk gipsowy przeznaczony wyłącznie do nakładania maszynowego. Może być stosowany na ścianach i sufitach

## **10. Siatka podtynkowa mb: 120**

- zapobiega powstawaniu uszkodzeń ścian, kompensuje naprężenia powstające w czasie nagrzewania się elewacji
- wysokość 100 cm

## **11. Unigrunt ilość: 60L**

- przygotowanie powierzchni do malowania
- głęboko penetrujący

## **12. Emalia biała ilość: 25L**

- biała, lateksowa emulsja wodna
- stopień połysku: mat

## **13. Emulsja biała ilość: 20L**

- Emulsja akrylowa w kolorze białym

#### **14. Emulsja beżowa jasna ilość: 80L**

- Kolorowa emulsja lateksowa

#### **15. Narożnik aluminiowy z siatką mb: 70**

- służy do zabezpieczenia zewnętrznych naroży ścian przed uszkodzeniami
- szerokość 7 cm
- wysokość 7 cm
- długość 300 cm

#### **16. Narożnik aluminiowy mb: 40**

- Służy do zabezpieczenia wewnętrznych naroży ścian okładanych płytami gipsowo - kartonowymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i spękaniem spoin
- szerokość 5 cm
- wysokość 5 cm
- długość 300 cm

#### **17. Płyty GK szt.: 50**

- Do stosowania we wnętrzach o wilgotności nie większej niż 70%. Może być wykorzystywana przy wykonywaniu ścianek działowych, jak i sufitów podwieszanych
- szerokość 120 cm
- długość 260 cm
- wysokość 1,25 cm

#### **18. Klej do przyklejenia płyt GK 1op = 10kg szt.: 15**

- Klej Gipsowy przeznaczony jest do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych
- waga 10kg

#### **19. Próg podłogowy szt.: 13**

- próg dębowy wykonany z surowego drewna
- grubość 8cm
- szerokość 100cm
- wysokość 2cm

#### **20. Kołek szybkiego montażu ø6x60 szt.: 200**

- Kołek szybkiego montażu z kołnierzem świetnie nadaje się do estetycznego i stabilnego mocowania różnych elementów
- średnica 6mm
- długość 60mm

#### **21. Kołek szybkiego montażu ø8x80 szt.: 200**

- Kołek szybkiego montażu z kołnierzem świetnie nadaje się do estetycznego i stabilnego mocowania różnych elementów

- średnica 8mm
- długość 80mm

## **22. Kołki nylonowe samowierzące do GK z wkrętem szt.: 600**

- Stosowanie podczas mocowania do płyt gipsowo-kartonowych różnego rodzaju przedmiotów
- Średnica 65mm
- długość 130 mm

## **23. Wałek + uchwyt szt.: 2**

- Przeznaczony do aplikacji farb. Korzystając z niego, łatwo rozprowadzisz emulsję po podłożu, pozostawiając na nim dobrze kryjącą powłokę.
- Szerokość wkładu 18 cm

## **24. Wałek + uchwyt szt.: 5**

- Przeznaczony do aplikacji farb. Korzystając z niego, łatwo rozprowadzisz emulsję po podłożu, pozostawiając na nim dobrze kryjącą powłokę.
- Szerokość wkładu 8 cm

## **25. Pędzel ławkowiec szt.: 1**

- Pędzel służy do prac malarskich na dużych, płaskich powierzchniach. Nadaje się szczególnie do malowania powierzchni drewnianych specjalistycznymi farbami, bejcami i lakierami.
- Naturalne włosie
- grubość 4cm
- szerokość 14,5cm
- wysokość 23cm

## **26. Kuweta malarska duża szt.: 1**

- Kuweta malarska, plastikowa. Umożliwia precyzyjne nałożenie farby na wałek malarski.
- Nie mniejsza niż grubość 7,5cm, szerokość 32cm, wysokość 34,5cm

## **27. Kuweta malarska mała szt.: 2**

- Kuweta malarska, plastikowa. Umożliwia precyzyjne nałożenie farby na wałek malarski.
- Nie większa niż grubość 5cm, szerokość 12cm, wysokość 30cm

## **28. Pędzel płaski 70mm szt.: 3**

- Pędzel płaski, uniwersalny, do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi
- Naturalne włosie

### **29. Pędzel płaski 50mm szt.: 2**

- Pędzel płaski, uniwersalny, do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi
- Naturalne włosie

### **30. Klamka z szyldem biała szt.: 30**

- Z otworem na wkładkę bębnekową
- klamka w stylu uniwersalnym przeznaczona do mocowania w drzwiach wewnętrznych

### **31. Wkładka bębnekowa szt.: 12**

- typ klucza: nacinany
- Wkładka bębnekowa DMO 36/36
- 3 klucze w komplecie
- wkładka bębnekowa, którą można montować w szerokiej gamie zamków wpuszczanych

### **32. Puszka instalacyjna podtynkowa szt.: 10**

- Do budowania instalacji elektrycznej podtynkowej
- Puszka instalacyjna o średnicy 60 mm
- Produkt służy do montażu osprzętu takiego jak gniazdka, łączniki i ściemniacze

### **33. Przewód YDYp 3x2,5 mm<sup>2</sup> 450/750 V mb.: 50**

- Płaski o jednodrutowych żyłach miedzianych
- Posiadający izolację i powłokę polwinitową
- Przeznaczony do układania na stałe

### **34. Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią blokującą typu WAGO szt.: 50**

- pozwala na szybkie i pewne połączenie przewodów elektroinstalacyjnych
- Można je stosować do instalacji o napięciu do 450 V i obciążeniu prądowym do 32A
- Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi
- Liczba zacisków: 3
- do wszystkich rodzajów przewodów o przekroju od 0,2 do 4 mm<sup>2</sup>

### **35. Rozpuszczalnik Nitro szt.: 1**

- Rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych doskonale sprawdzi się w rozcieńczaniu wyrobów nitrocelulozowych jak farby, lakiery, masy uszczelniające itp.
- Pojemność 5L

### **36. Hydrant wewnętrzny DN52 szt.: 4**

- Konstrukcja hydrantu DN52 charakteryzuje się możliwością niepodłączenia zaworu do instalacji wodnej z prawej lub lewej strony szafy zachowując zasadę otwierania

- drzwi w prawo lub lewo
- Szafa posiada dwa przetłoczenia wykonane w bocznej ścianie korpusu
- kosz na wąż
- szerokość 420mm
- wysokość 530mm
- głębokość 180mm
- dł. węża nie mniej niż 15m nie więcej niż 20m

**37. Emalia czarna ilość: 3L**

- czarna, lateksowa emulsja wodna
- stopień połysku: mat

**38. Emalia żółta ilość: 1L**

- żółta, lateksowa emulsja wodna
- stopień połysku: mat

**39. Łącznik pojedynczy biały szt.: 5**

- łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego
- Zdolność łączeniowa: 10 AX, 250 V.
- Zakres obc
- materiał – tworzywo sztuczne

**40. Łącznik podwójny biały szt.: 3**

- łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego
- Zdolność łączeniowa: 10 AX, 250 V.
- Zakres obc
- materiał – tworzywo sztuczne

**41. Łącznik schodowy biały szt.: 5**

- łącznik przeznaczony do montażu podtynkowego
- Zdolność łączeniowa: 10 AX, 250 V.
- Zakres do 2.300 W
- Stopień ochrony: IP20
- materiał – tworzywo sztuczne

**42. Emalia ciemny beż ilość: 10L**

- beżowa, lateksowa emulsja wodna
- stopień połysku: mat

**43. Farba strukturalna m2: 190**

- gotowy do malowania w chwili otwarcia
- zapewnia ciekawy efekty dekoracyjny typu baranek
- kolor stalowy lub równoważny
- za pomocą technik malarskich, można tworzyć na ścianie wzory

**44. cokół klinkier mb.: 105**

- Produkt wykonany został z odpornego na zniszczenie klinkieru, dzięki czemu długo pozostaje w pierwotnym kształcie i kolorze
- Płytki posiada matową powierzchnię
- szerokość 245mm

- wysokość 65mm
- grubość 7,4mm

#### **45. Natynkowa oprawa rastrowa LED wraz z świetlówkami LED szt.: 5**

- Oprawa rastrowa wpuszczana, źródło światła: dwie tuby LED T8 o naturalnej barwie światła
- Zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- kolor biały
- szerokość 29,8 cm
- wysokość 6,8 cm
- długość 120,9 cm

#### **46. Natynkowa oprawa rastrowa LED wraz z świetlówkami LED szt.: 2**

- Oprawa rastrowa wpuszczana, źródło światła: dwie tuby LED T8 o naturalnej barwie światła
- Zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- kolor biały
- szerokość 13 cm
- wysokość 4,5 cm
- długość 68 cm

#### **47. Taśma malarska niebieska 50mm szt.: 15**

- Stosowana do uzyskania prostych linii oraz zapewnia ochronę przed przypadkowymi pociągnięciami pędzla czy podciekaniem farby
- do gładkich powierzchni
- stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- szerokość taśmy 50mm

#### **48. Papier ścierny 60 szt.: 10**

- papier ścierny umożliwia sprawne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak resztki farby, czy lakieru
- obszar zastosowania – obróbka ścierna
- gradacja 60

#### **49. Papier ścierny 100 szt.: 10**

- papier ścierny umożliwia sprawne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak resztki farby, czy lakieru
- obszar zastosowania – obróbka ścierna
- gradacja 100

#### **50. Gąbka ścierna do szlifowania szt.: 15**

- do ręcznego szlifowania oraz matowania elementów budowlanych. Pozwala na szlifowanie miejsc trudno dostępnych
- gradacja 100

#### **51. Plafon LED natynkowy okrągły szt.: 4**

- plafon sufitowy okrągły LED o naturalnej barwie światła
- duży strumień świetlny oraz kąt rozproszenia światła
- średnica plafonu 35-40cm